



Sarafalc srl

Sos. Focsani, km. 5

Braila, Romania.

Tel: 0722 629 523

0729 308 689

0724 890 908

0729 308 590

Fax: 0239 692084

E-mail: sarafalc@sarafalcsrl.com

Web: www.sarafalcsrl.com

PROTEJAREA ACOPERIȘURILOR

SISTEMUL VFI – 540 POLYUREA

Șoseaua Focșani, km. 5, Brăila, România

Tel : +40724890908 Site: www.sarafalcsrl.com

E-mail: sarafalc@sarafalcsrl.com



Sarafalc srl

Sos. Focsani, km. 5
Braila, Romania.
Tel: 0722 629 523
0729 308 689
0724 890 908
0729 308 590
Fax:0239 692084
E-mail: sarafalc@sarafalcsrl.com
Web: www.sarafalcsrl.com

SISTEMUL VFI -540 ALUMINIU POLYUREA

ARGUMENT - Acoperișurile, in general, pot avea următoarele probleme:

- Infiltrări
- Coroziune

Aceste probleme pot fi rezolvate prin aplicarea VFI – 540 Aluminiu (Sistemul pentru acoperșuri).

APLICARE:

FAZA 1 – curățarea acoperișului cu ajutorul unei mașini de spălat cu presiune (150/180 bari). Se recomandă și folosirea de detergenți.

FAZA 2 – se strâng sau se înlocuiesc șuruburile de fixare slăbite dacă este cazul.

FAZA 3 – se aplică un strat de “primer” pentru optimizarea rezistenței și aderenței.

FAZA 4 – se vor acoperi inițial îmbinările și șuruburile de fixare astfel încât să fie acoperite în totalitate. E recomandat un strat mai gros în locurile unde acoperișul prezintă fisuri sau rupturi.

FAZA 5 – acoperirea în totalitate a întregii suprafețe cu VFI - 540 printr-o singură aplicare la grosimea dorită.



Sarafalc srl

Sos. Focsani, km. 5
Braila, Romania.
Tel: 0722 629 523
0729 308 689
0724 890 908
0729 308 590
Fax: 0239 692084
E-mail: sarafalc@sarafalcsrl.com
Web: www.sarafalcsrl.com

CÂTEVA DINTRE ARGUMENTELE PENTRU CARE VFI-540 ALUMINIU ESTE ALEGEREA CEA MAI BUNĂ PENTRU SISTEMELE DE ÎNVELIRE A ACOPERIȘURILOR.

- **EXCELENTA REZISTENȚĂ LA ACȚIUNEA AGENȚILOR ATMOSFERICI:** teste constând în expunerea simultană la ploii echivalente a 20 de ani nu au demonstrat niciun semn vizibil de deteriorare sau transformare ale proprietăților fizice.
- **REZISTENȚĂ CHIMICĂ LA PRODUSELE CU BAZE ORGANICE, ACIZI ȘI SOLVENȚI.**
- **TEHNOLOGIA AVANSATĂ A POLIMERULUI HIBRID** permite aplicarea unui produs de acoperire rezistent la infiltrații, raze ultraviolete și cu alte proprietăți fizice: rezistență la tensiune, întindere, duritate și performanțe constante pe o perioadă îndelungată.
- **APLICAREA ÎN CONDIȚII ATMOSFERICE NEFAVORABILE** este posibilă deoarece materialul are o durată de uscare foarte scurtă.
- **COSTUL LUCRĂRII REDUS** comparativ cu cel al sistemelor de izolații hidro tradiționale. Această metodă constă într-o singură acoperire spre deosebire de celelalte sisteme care presupun mai multe lucrări pentru a obține aceleași rezultate.
- **VFI – 540 este aprobat ca înveliș “Fire-Retardant”**



Sarafalc srl

Sos. Focsani, km. 5
Braila, Romania.
Tel: 0722 629 523
0729 308 689
0724 890 908
0729 308 590
Fax:0239 692084
E-mail: sarafalc@sarafalcsrl.com
Web: www.sarafalcsrl.com

• **IZOLAȚIILE CU SISTEMUL VFI – 540 SUNT O INVESTIȚIE GARANTATĂ** întrucât conferă impermeabilitate și protecție ridicată cu performanțe constante în timp.

VFI – 540 POATE FI APLICAT ȘI PESTE ALTE TIPURI DE ACOPERIȘURI SAU IZOLAȚII, CUM AR FI:

- **MEMBRANE DIN GUMĂ SINTETICĂ, POLIETILENĂ, SMOALĂ, ETC;**
- **POLIURETAN EXPANDAT;**
- **ELEMENTE DIN AZBEST SAU CIMENT.**

Șoseaua Focșani, km. 5, Brăila, România

Tel : +40724890908 Site: www.sarafalcsrl.com

E-mail: sarafalc@sarafalcsrl.com